



Маркування	Потужність, Вт	Напруга мережі, В	Довжина нагрівального елемента, мм	Холодна зона, мм	Маса, кг	Ціна, € з ПДВ
Теплобак TER-2,0	2000	1-220	360	100	2,20	73,5
Теплобак TER-3,0	3000	1-220	400	100	2,50	78,0
Теплобак WP-4,5	4500	3-400	400	100	1,95	184,0
Теплобак WP-6,0	6000	3-400	500	100	2,14	190,0
Теплобак WP-7,5	7500	3-400	500	100	2,30	196,0
Теплобак WP-9,0	9000	3-400	600	100	2,51	213,0
Теплобак WP-12,0	12000	3-400	700	100	2,76	228,0
Теплобак WP-15,0	15000	3-400	820	100	2,92	247,0
Теплобак WP-18,0	18000	3-400	850	100	4,00	310,0

ТЕНИ ТМ «Теплобак» виготовлені з спеціальної нержавіючої сталі Incoloy 801. Вони мають вбудований термостат і працюють в діапазоні температур від 30° до 75°С. Терморегулятор з плавним регулюванням і обмежувачем температури захищає нагрівач від перегріву. При досягненні температури 75°С ТЕН автоматично вимикається. Нижня частина корпусу закінчується шестигранною головкою з різьбою G1½" (для TER-2,0, -3,0 доступне виконання G1¼"; виконання WP-18,0 – G2½"). ТЕНИ ТМ «Теплобак» мають ступінь електрозахисту IP54.

Особливістю ТЕНів ТМ «Теплобак» є наявність холодної зони в нижній частині корпусу, що дозволяє уникнути локальних перегрівів нагрівального елемента в місці монтажу і таким чином подовжити термін його служби.