

Робочий тиск: 6 бар, холод-тепло,
теплоізоляція - твердий ПУ, клас В



Тип		Модель	Габарити, мм			Підключення	Ціна, €				
			Висота	Діаметр	Діаметр в ізоляції, мм		ПУН/PVC (сірий)		ПУН/ABS (білий)		
ВТА 4 (для теплового насоса)		ПІДЛОГОВІ									
		50	500	470	470	G 1¼"		230		245	
		80	750	470	470	G 1¼"		260		285	
		НАВІСНІ									
		50	500	470	470	G 1¼"				280	
		80	750	470	470	G 1¼"				330	
		ПІДЛОГОВІ									
		100	980	500	500	G 1¼"		360		390	
		150	1280	500	500	G 1½"		400		430	
		НАВІСНІ									
			100	980	500	500	G 1¼"				440
			150	1280	500	500	G 1½"				520
	ПІДЛОГОВІ										
	200	1340	580	580	G 1½"		480		510		
	250	1590	580	580	G 1½"		530		550		
	300	1840	580	580	G 1½"		580		605		

ПРИМІТКИ:

- БАКИ АКУМУЛЯЦІЙНІ ОБ'ЄМОМ 100-300 Л МОЖУТЬ КОМПЛЕКТУВАТИСЯ ТЕНОМ (2; 3; 4,5 КВТ)
- ДЛЯ БАКІВ АКУМУЛЯЦІЙНИХ ОБ'ЄМОМ 200-300 Л МОЖЛИВИЙ КУТ МІЖ ОСНОВНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ 90 ТА 180 ГРАДУСІВ
- ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:
- ПУН/PVC - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ПВХ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/EC
- ПУН/ABS - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ABS-ПЛАСТИКУ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/EC